


Page: 1 of 2







Material:		Body: Extruded aluminum.
Mounting:		Surface mount or suspended.
Electrical:		120V one circuit 20A with line voltage dimming capability.
Finish:		Track: White or black painted. Accessories: White or black color.
Warranty:		5 year limited warranty.
Ratings:		IP00
Certification:	c(UL) <sub>US</sub>	cULus listed for dry location

## **QUICK SHIP** 1 CIRCUIT TRACK SURFACE / PENDANT



SPECIFICATION SHEET Page: 2 of 2

## **ORDERING INFO**

- <b>S1</b> - TRACK		
MODEL <sup>(1)</sup>		
<b>8004 -</b> 4ft long track	8008 - 8ft long track	
FINISH		
<b>01 -</b> White	<b>02</b> - Black	

MOUNTING (TO BE ORDERED SEPARATELY)
FINISH 01 - White 02 - Black
PENDANT MOUNTING
8013 - Canopy with 5'-5" power cable 5.5A (canopy will match kit color with clear power cable.)
8023 - Pendant mounting kit (The anchor will match color kit.) Includes anchor, 5'-5" aircraft cable and 6" stem (Stem to be installed to the track by others)

sary.
ELECTRICAL COMPONENTS (TO BE ORDERED SEPARATELY)
FINISH 01 - White 02 - Black
8014-S1 - End feeder with 4" Jbox mounting kit and square plate    A
■ 8020-S1 - Straight connector  31/6" (79mm)  □ 34/6-□ □ 34/6-□ □ 34



<sup>(1)</sup> Every track ordered is supplied with 1 end cap. Additionnal end cap must be ordered separately if necess